



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

AGITADOR ELETROMECAÂNICO DE PENEIRAS - MODELO AEP

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



- Este equipamento foi desenvolvido pela Tecnofund para laboratórios e centros de pesquisa com a finalidade de realizar o controle e análise granulométrica de diversos tipos de materiais utilizados em forma de partículas, grãos e materiais a granel de uma grande gama de produtos.
- Trabalha com peneiras padronizadas com dimensões de 8" x 1" e 8 x 2".
- Realiza a agitação através de um preciso sistema de agitação realizado por um motor elétrico controlado eletronicamente.
- Possui um controle frontal do tempo de agitação através de um temporizador digital programável e controle da intensidade de vibração das peneiras.

DADOS TÉCNICOS	DETALHES CONSTRUTIVOS	
• Quantidade de peneiras por modelo: » Até 14 peneiras de 8" x 1"; » Até 8 peneiras de 8" x 2". • Medição do tempo de agitação/vibração: » Temporizador digital programável; » Tempo de agitação: 0 a 99 minutos. • Dados elétricos: » Alimentação: 220 VCA / 50 ou 60 Hz; » Potência: 160 W. • Dimensões: » Frente: 355 mm; » Altura: 695 mm; » Profundidade: 315 mm. • Peso: 22 kg. Acompanha certificado de calibração com rastreabilidade da RBC (rede brasileira de calibração) do INMETRO		
	- Possui na estrutura inferior uma furação para fixação do aparelho em bancadas e mesas. - Estrutura e gabinetes construídos em aço com pintura eletrostática.	
	 ATENÇÃO ! - O APARELHO NÃO ACOMPANHA NENHUMA PENEIRA, FUNDO OU TAMPA. ESTES DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE DE ACORDO COM O MATERIAL QUE SE DESEJA CONTROLAR.	

E-mail: vendas@tecnofund.com.br

Home Page: www.tecnofund.com.br

FOLHETO TÉCNICO AEP REV.00P



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conheça mais em: www.tecnofund.com.br