



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

PENEIRAS REDONDAS EM AÇO INOXIDÁVEL - MODELO

JP



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- A Tecnofund fabrica peneiras redondas para análise granulométrica e classificação de diversos materiais granulares, grãos e a granel em geral.
- As peneiras são fabricadas com armações em aço inoxidável AISI 304. Também podem ser encomendadas em latão.
- Faixa das aberturas: 0,020 mm (20 µm) a 25,000 mm.
- Diâmetros: 203 mm (8") / 125 mm (5") / 75 mm (3").
- Alturas da estrutura: 25 mm (1") / 50 mm (2").
- Todos os tecidos são feitos de tecido metálico de aço inoxidável.
- Fabricadas de acordo com as normas ABNT/ISO 3310-1 e ASTM E-11.

TAMANHO DAS ABERTURAS

ISO / ASTM	MESH / TYLER	ABERTURA NOMINAL (mm)	ISO / ASTM	MESH / TYLER	ABERTURA NOMINAL (µm)
2"	-	50,00	20	20	850
1.3/4"	-	45,00	25	24	710
1.1/2"	-	37,50	30	28	600
1.1/4"	-	31,50	35	32	500
1"	-	25,00	40	35	425
3/4"	-	19,00	45	42	355
5/8"	-	16,00	50	48	300
1/2"	-	12,50	60	60	250
-	-	10,00	70	65	212
3/8"	-	9,50	80	80	180
5/16"	-	8,00	100	100	150
1/4"	-	6,30	120	115	125
3,5	3,5	5,60	140	150	106
-	-	5,00	170	170	90
4	4	4,75	200	200	75
5	5	4,00	230	250	63
6	6	3,35	270	270	53
7	7	2,80	325	325	45
8	8	2,36	400	400	38
10	9	2,00	500	500	25
12	10	1,70	635	635	20
14	12	1,40			
16	14	1,18			
18	16	1,00			

E-mail: vendas@tecnofund.com.br

Home Page: www.tecnofund.com.br

FOLHETO TÉCNICO JP REV.01P



TECNOFUND

Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conheça mais em: www.tecnofund.com.br